



特 性 Specification		
材 料	Material	JGS1(UV-Grade Fused Silica)
设计波长	Design Wavelength	587.6nm
焦距公差	Focal Length Tolerance	±1%
外型公差	Dimension Tolerance	+0.0/-0.1mm
厚度公差	Thickness Tolerance	±0.2mm
面 型	Surface Accuracy	$\lambda/2@632.8\text{nm}$
光 洁 度	Surface Quality	60-40
偏 心	Centration	<3 arc min
有效孔径	Clear Aperture	>90%
倒 边	Bevelling	<0.2×45°
镀 膜	Coating	UV AR Coating 290nm--370nm

技术参数 TECHSPEC							
编 号 No.	有效焦距 EFL(mm)	曲率半径 R(mm)	长 度 L(mm)	宽 度 H(mm)	中心厚度 Tc(mm)	边缘厚度 Te(mm)	后 焦 距 BFL(mm)
22J4359S	8.00	3.67	11.00	7.20	4.90	2.00	4.64
22J4918S	10.00	4.58	14.00	9.00	5.60	2.00	6.16
22J4748S	12.70	5.82	15.00	10.00	4.80	2.00	9.41
22J4794S	25.00	11.46	15.00	10.00	3.10	2.00	22.87
22J4862S	25.00	11.46	23.00	15.00	4.80	2.00	21.71
22J4426S	25.00	11.46	30.00	20.00	7.80	2.00	19.65
22J4107S	25.40	11.65	35.00	23.00	11.60	2.00	17.45
22J4305S	30.00	13.75	30.00	20.00	6.30	2.00	25.68
22J4878S	75.00	34.38	30.00	20.00	3.50	2.00	72.60
22J4395S	100.00	45.85	45.00	30.00	5.50	3.00	96.23
22J4147S	500.00	229.25	45.00	30.00	3.50	3.00	497.60