



特 性 Specification		
材 料	Material	H-K9L (Schott BK7)
设计波长	Design Wavelength	632.8nm
焦距公差	Focal Length Tolerance	±1%
外型公差	Diameter Tolerance	+0.0/-0.1mm
厚度公差	Thickness Tolerance	±0.1mm
面 型	Surface Accuracy	$\lambda/4@632.8\text{nm}$
光 洁 度	Surface Quality	40-20
偏 心	Centration	<3 arc min
有效孔径	Clear Aperture	>90%
倒 边	Bevelling	<0.2×45°
镀 膜	Coating	A: AR Coating 350nm-650nm
		B: AR Coating 650nm-1050nm
		C: AR Coating 1050nm-1580nm

技术参数 TECHSPEC						
编 号 No.	有效焦距 EFL(mm)	外圆直径 Dia(mm)	曲率半径 R1=R2(mm)	后 焦 距 BFL(mm)	中心厚度 Tc(mm)	边缘厚度 Te(mm)
11B1157R	10.00	6.00	9.88	9.17	2.40	1.50
11B1406R	12.00	6.00	11.96	11.22	2.30	1.50
11B1987R	15.00	6.00	15.09	14.29	2.10	1.50
11B1198R	30.00	6.00	30.60	29.40	1.80	1.50
11B1494R	12.00	9.00	11.72	10.75	3.60	1.80
11B1212R	20.00	9.00	20.12	19.05	2.80	1.80
11B1092R	15.00	12.70	14.61	13.36	4.70	1.80
11B1450R	20.00	12.70	19.92	18.67	3.90	1.80
11B1014R	25.00	12.70	25.16	23.85	3.40	1.80
11B1258R	30.00	12.70	30.37	28.96	3.10	1.80
11B1378R	40.00	12.70	40.73	39.07	2.80	1.80
11B1844R	50.00	12.70	51.06	49.13	2.60	1.80
11B1187R	100.00	12.70	102.64	99.27	2.20	1.80
N 11B1761R	25.40	25.40	24.53	22.23	9.00	1.90
11B1757R	30.00	25.40	29.54	27.34	7.70	2.00
11B1811R	35.00	25.40	34.86	32.68	6.80	2.20
11B1027R	40.00	25.40	40.14	37.93	6.10	2.00
11B1471R	50.00	25.40	50.61	48.25	5.20	2.00
11B1596R	60.00	25.40	61.00	58.43	4.70	2.00
11B1901R	75.00	25.40	76.56	73.63	4.10	2.00
11B1676R	100.00	25.40	102.40	98.81	3.60	2.00
11B1904R	125.00	25.40	128.21	123.91	3.30	2.00
11B1437R	150.00	25.40	154.00	148.97	3.10	2.00
11B1294R	175.00	25.40	179.79	174.04	2.90	2.00
11B1945R	200.00	25.40	205.56	199.07	2.80	2.00
11B1056R	250.00	25.40	257.10	249.14	2.60	2.00
11B1779R	300.00	25.40	308.63	299.17	2.50	2.00
11B1391R	400.00	25.40	411.66	399.21	2.40	2.00
11B1869R	500.00	25.40	514.70	499.24	2.30	2.00
11B1475R	750.00	25.40	772.26	749.27	2.20	2.00
11B1409R	1000.00	25.40	1029.81	999.27	2.20	2.00
11B1723R	60.00	50.80	59.26	55.04	14.40	3.00
11B1309R	75.00	50.80	75.20	71.00	11.80	3.00
11B1630R	100.00	50.80	101.38	96.81	9.50	3.00
11B1106R	125.00	50.80	127.38	122.30	8.10	3.00

技术参数 TECHSPEC

编 号 No.	有效焦距 EFL(mm)	外圆直径 Dia(mm)	曲率半径 R(mm)	后 焦 距 BFL(mm)	中心厚度 Tc(mm)	边缘厚度 Te(mm)
11B1374R	150.00	50.80	153.29	147.60	7.20	3.00
11B1607R	175.00	50.80	179.15	172.81	6.60	3.00
11B1199R	200.00	50.80	204.98	197.94	6.20	3.00
11B1889R	250.00	50.80	256.61	248.18	5.50	3.00
11B1917R	300.00	50.80	308.29	298.31	5.10	3.00
11B1862R	400.00	50.80	411.29	398.48	4.60	3.00
11B1909R	500.00	50.80	514.36	498.58	4.30	3.00
11B1274R	750.00	50.80	771.99	748.75	3.80	3.00
11B1859R	1000.00	50.80	1029.57	998.81	3.60	3.00