



特 性 Specification		
材 料	Material	H-K9L (Schott BK7)
设计波长	Design Wavelength	632.8nm
焦距公差	Focal Length Tolerance	±1%
外型公差	Diameter Tolerance	+0.0/-0.1mm
厚度公差	Thickness Tolerance	±0.1mm
面 型	Surface Accuracy	$\lambda/4@632.8\text{nm}$
光 洁 度	Surface Quality	40-20
偏 心	Centration	<3 arc min
有效孔径	Clear Aperture	>90%
倒 边	Bevelling	<0.2×45°
镀 膜	Coating	A: AR Coating 350nm-650nm
		B: AR Coating 650nm-1050nm
		C: AR Coating 1050nm-1580nm

技术参数 TECHSPEC

编 号 No.	有效焦距 EFL(mm)	外圆直径 Dia(mm)	曲率半径 R(mm)	后 焦 距 BFL(mm)	中心厚度 Tc(mm)	边缘厚度 Te(mm)
11A1116R	10.00	6.00	5.15	8.35	2.50	1.50
11A1470R	12.00	6.00	6.18	10.48	2.30	1.50
11A1222R	15.00	6.00	7.73	13.61	2.10	1.50
11A1700R	30.00	6.00	15.45	28.81	1.80	1.50
11A1576R	12.00	9.00	6.18	9.76	3.40	1.50
11A1472R	20.00	9.00	10.30	18.35	2.50	1.50
11A1540R	15.00	12.70	7.73	11.63	5.10	1.80
11A1074R	20.00	12.70	10.30	17.36	4.00	1.80
11A1560R	25.00	12.70	12.88	22.69	3.50	1.80
11A1289R	30.00	12.70	15.45	27.89	3.20	1.80
11A1304R	40.00	12.70	20.60	38.15	2.80	1.80
11A1213R	50.00	12.70	25.75	48.28	2.60	1.80
11A1207R	100.00	12.70	51.51	98.55	2.20	1.80
11A1859R	20.00	18.00	10.30	15.31	7.10	1.80
11A1270R	25.00	18.00	12.88	21.37	5.50	1.80
11A1085R	30.00	18.00	15.45	26.90	4.70	1.80
11A1119R	50.00	18.00	25.75	47.76	3.40	1.80
N 11A1252R	25.40	25.00	13.08	17.68	11.70	2.50
N 11A1255R	50.00	25.00	25.75	46.50	5.30	2.07
N 11A1257R	75.00	25.00	38.63	72.29	4.10	2.02
N 11A1251R	100.00	25.00	51.51	97.62	3.60	2.06
N 11A1253R	200.00	25.00	103.02	198.15	2.80	2.04
11A1951R	25.40	25.40	13.08	17.68	11.70	1.80
11A1805R	30.00	25.40	15.45	24.32	8.60	2.00
11A1027R	35.00	25.40	18.03	30.25	7.20	2.00
11A1422R	40.00	25.40	20.60	35.78	6.40	2.00
11A1131R	50.00	25.40	25.75	46.50	5.30	2.00
11A1134R	60.00	25.40	30.91	56.90	4.70	2.00
11A1608R	75.00	25.40	38.63	72.29	4.10	2.00
11A1509R	100.00	25.40	51.51	97.62	3.60	2.00
11A1986R	125.00	25.40	64.39	122.82	3.30	2.00
11A1433R	150.00	25.40	77.26	147.95	3.10	2.00
11A1229R	175.00	25.40	90.14	173.09	2.90	2.00
11A1708R	200.00	25.40	103.02	198.15	2.80	2.00
11A1461R	250.00	25.40	128.77	248.28	2.60	2.00

技术参数 TECHSPEC

编号 No.	有效焦距 EFL(mm)	外圆直径 Dia(mm)	曲率半径 R(mm)	后焦距 BFL(mm)	中心厚度 Tc(mm)	边缘厚度 Te(mm)
11A1484R	300.00	25.40	154.53	298.35	2.50	2.00
11A1172R	400.00	25.40	206.04	398.42	2.40	2.00
11A1908R	500.00	25.40	257.55	498.48	2.30	2.00
11A1978R	750.00	25.40	386.32	748.55	2.20	2.00
11A1464R	1000.00	25.40	515.09	998.55	2.20	2.00
11A1274R	40.00	30.00	20.60	34.06	9.00	2.50
11A1102R	50.00	30.00	25.75	45.18	7.30	2.50
11A1765R	75.00	30.00	38.63	71.37	5.50	2.50
11A1031R	100.0	30.00	51.51	96.90	4.70	2.50
11A1911R	120.00	30.00	61.81	117.16	4.30	2.50
N 11A1907R	150.00	30.00	77.26	147.95	3.10	1.60
N 11A1541R	200.00	30.00	103.02	198.15	2.80	1.70
N 11A1832R	250.00	30.00	128.77	248.28	2.60	1.70
N 11A1419R	300.00	30.00	154.53	298.35	2.50	1.80
N 11A1237R	500.00	30.00	257.55	498.48	2.30	1.80
11A1401R	60.00	50.80	30.91	49.24	16.30	3.00
11A1145R	75.00	50.80	38.63	66.75	12.50	3.00
11A1050R	100.00	50.80	51.51	93.60	9.70	3.00
11A1384R	125.00	50.80	64.39	119.59	8.20	3.00
11A1417R	150.00	50.80	77.26	145.18	7.30	3.00
11A1399R	175.00	50.80	90.14	170.58	6.70	3.00
11A1979R	200.00	50.80	103.02	195.91	6.20	3.00
11A1301R	250.00	50.80	128.77	246.37	5.50	3.00
11A1256R	300.00	50.80	154.53	296.63	5.10	3.00
11A1725R	400.00	50.80	206.04	396.96	4.60	3.00
11A1380R	500.00	50.80	257.55	497.16	4.30	3.00
11A1727R	750.00	50.80	386.32	747.49	3.80	3.00
11A1779R	1000.00	50.80	515.09	997.62	3.60	3.00
11A1740R	85.00	75.00	43.78	69.03	24.20	3.00
11A1238R	100.00	75.00	51.51	87.33	19.20	3.00
11A1002R	150.00	75.00	77.26	141.62	12.70	3.00
11A1353R	200.00	75.00	103.02	193.33	10.10	3.00