



特 性 Specification		
材 料	Material	H-K9L(Schott BK7)
设计波长	Design Wavelength	587.6nm
焦距公差	Focal Length Tolerance	±1%
外型公差	Dimension Tolerance	+0.0/-0.1mm
厚度公差	Thickness Tolerance	±0.2mm
面 型	Surface Accuracy	$\lambda/2@632.8\text{nm}$
光 洁 度	Surface Quality	60-40
偏 心	Centration	<3 arc min
有效孔径	Clear Aperture	>90%
倒 边	Bevelling	<0.2×45°
镀 膜	Coating	A: AR Coating 350nm-650nm
		B: AR Coating 650nm-1050nm
		C: AR Coating 1050nm-1580nm

技术参数 TECHSPEC							
编 号 No.	有效焦距 EFL(mm)	曲率半径 R(mm)	长 度 L(mm)	宽 度 H(mm)	中心厚度 Tc(mm)	边缘厚度 Te(mm)	后 焦 距 BFL(mm)
21K1395L1S	-3.90	-2.02	6.00	4.00	2.00	2.70	-5.22
21K1395L2S	-3.90	-2.02	8.00	4.00	2.00	2.70	-5.22
21K1597L1S	-4.00	-2.07	6.00	4.00	2.00	2.60	-5.32
21K1597L2S	-4.00	-2.07	8.00	4.00	2.00	2.60	-5.32
21K1523L1S	-5.80	-3.00	6.00	4.00	2.00	2.40	-7.12
21K1523L2S	-5.80	-3.00	8.00	4.00	2.00	2.40	-7.12
21K1087L1S	-6.40	-3.31	8.00	6.00	2.00	3.20	-7.72
21K1087L2S	-6.40	-3.31	12.00	6.00	2.00	3.20	-7.72
21K1363L1S	-7.70	-3.98	9.00	7.00	2.00	3.40	-9.02
21K1363L2S	-7.70	-3.98	14.00	7.00	2.00	3.40	-9.02
21K1836L1S	-9.70	-5.01	12.00	10.00	2.00	4.80	-11.02
21K1836L2S	-9.70	-5.01	20.00	10.00	2.00	4.80	-11.02
21K1684L1S	-12.70	-6.56	12.00	10.00	2.00	3.80	-14.02
21K1684L2S	-12.70	-6.56	20.00	10.00	2.00	3.80	-14.02
21K1816L1S	-13.70	-7.08	15.00	13.00	2.00	5.30	-15.02
21K1816L2S	-13.70	-7.08	26.00	13.00	2.00	5.30	-15.02
21K1753L1S	-15.00	-7.75	12.00	10.00	2.00	3.40	-16.32
21K1753L2S	-15.00	-7.75	20.00	10.00	2.00	3.40	-16.32
21K1037L1S	-19.00	-9.82	21.00	19.00	2.00	7.90	-20.32
21K1037L2S	-19.00	-9.82	38.00	19.00	2.00	7.90	-20.32
21K1085L1S	-20.00	-10.34	17.00	15.00	2.00	4.70	-21.32
21K1085L2S	-20.00	-10.34	30.00	15.00	2.00	4.70	-21.32
21K1006L1S	-22.20	-11.47	15.00	12.50	2.00	3.50	-23.52
21K1006L2S	-22.20	-11.47	25.00	12.50	2.00	3.50	-23.52
21K1426L1S	-25.00	-12.92	12.00	10.00	2.00	2.80	-26.32
21K1426L2S	-25.00	-12.92	20.00	10.00	2.00	2.80	-26.32
21K1900L1S	-25.40	-13.13	18.00	16.00	2.00	4.40	-26.72
21K1900L2S	-25.40	-13.13	32.00	16.00	2.00	4.40	-26.72
21K1787L1S	-25.40	-13.13	28.00	25.40	2.00	10.30	-26.72
21K1787L2S	-25.40	-13.13	51.00	25.40	2.00	10.30	-26.72
21K1982L1S	-30.00	-15.50	22.00	20.00	2.00	5.30	-31.32
21K1982L2S	-30.00	-15.50	40.00	20.00	2.00	5.30	-31.32
21K1325L1S	-38.10	-19.69	28.00	26.00	2.00	6.50	-39.42
21K1325L2S	-38.10	-19.69	52.00	26.00	2.00	6.50	-39.42
21K1283L1S	-40.00	-20.67	12.00	10.00	2.00	2.50	-41.32

技术参数 TECHSPEC

编 号 No.	有效焦距 EFL(mm)	曲率半径 R(mm)	长 度 L(mm)	宽 度 H(mm)	中心厚度 Tc(mm)	边缘厚度 Te(mm)	后 焦 距 BFL(mm)
21K1283L2S	-40.00	-20.67	20.00	10.00	2.00	2.50	-41.32
21K1662L1S	-50.00	-25.84	22.00	20.00	2.00	3.80	-51.32
21K1662L2S	-50.00	-25.84	40.00	20.00	2.00	3.80	-51.32
21K1336L1S	-50.00	-25.84	32.00	30.00	2.00	6.50	-51.32
21K1336L2S	-50.00	-25.84	60.00	30.00	2.00	6.50	-51.32
21K1792L1S	-50.80	-26.25	53.00	50.80	2.00	19.90	-52.12
21K1792L2S	-50.80	-26.25	90.00	50.80	2.00	19.90	-52.12
21K1995L1S	-60.00	-31.01	32.00	30.00	2.00	5.60	-61.32
21K1995L2S	-60.00	-31.01	60.00	30.00	2.00	5.60	-61.32
21K1015L1S	-60.00	-31.01	62.00	60.00	2.00	23.50	-61.32
21K1015L2S	-60.00	-31.01	95.00	60.00	2.00	23.50	-61.32
21K1216L1S	-62.90	-32.51	53.00	50.80	2.00	13.60	-64.22
21K1216L2S	-62.90	-32.51	95.00	50.80	2.00	13.60	-64.22
21K1913L1S	-70.00	-36.18	32.00	30.00	2.00	5.00	-71.32
21K1913L2S	-70.00	-36.18	60.00	30.00	2.00	5.00	-71.32
21K1431L1S	-75.00	-38.76	53.00	50.80	2.00	11.10	-76.32
21K1431L2S	-75.00	-38.76	90.00	50.80	2.00	11.10	-76.32
21K1689L1S	-75.60	-39.07	53.00	50.80	3.00	12.00	-77.58
21K1689L2S	-75.60	-39.07	90.00	50.80	3.00	12.00	-77.58
21K1526L1S	-80.00	-41.34	22.00	20.00	3.00	4.10	-81.98
21K1526L2S	-80.00	-41.34	40.00	20.00	3.00	4.10	-81.98
21K1310L1S	-80.00	-41.34	82.00	80.00	3.00	32.10	-81.98
21K1310L2S	-80.00	-41.34	145.00	80.00	3.00	32.10	-81.98
21K1743L1S	-100.00	-51.68	32.00	30.00	3.00	5.10	-101.98
21K1743L2S	-100.00	-51.68	60.00	30.00	3.00	5.10	-101.98
21K1936L1S	-100.00	-51.68	90.00	100.00	3.00	39.90	-101.98
21K1936L2S	-100.00	-51.68	145.00	100.00	3.00	39.90	-101.98
21K1819L1S	-130.00	-67.18	32.00	30.00	3.00	4.60	-131.98
21K1819L2S	-130.00	-67.18	60.00	30.00	3.00	4.60	-131.98
21K1419L1S	-150.00	-77.52	32.00	30.00	3.00	4.40	-151.98
21K1419L2S	-150.00	-77.52	60.00	30.00	3.00	4.40	-151.98
21K1956L1S	-150.00	-77.52	90.00	100.00	3.00	20.90	-151.98
21K1956L2S	-150.00	-77.52	145.00	100.00	3.00	20.90	-151.98
21K1069L1S	-200.00	-103.36	32.00	30.00	3.00	4.00	-201.98
21K1069L2S	-200.00	-103.36	60.00	30.00	3.00	4.00	-201.98
21K1115L1S	-200.00	-103.36	90.00	100.00	3.00	15.60	-201.98
21K1115L2S	-200.00	-103.36	145.00	100.00	3.00	15.60	-201.98
21K1030L1S	-250.00	-129.20	32.00	30.00	3.00	3.80	-251.98
21K1030L2S	-250.00	-129.20	60.00	30.00	3.00	3.80	-251.98
21K1984L1S	-300.00	-155.04	62.00	60.00	3.00	5.80	-301.98
21K1984L2S	-300.00	-155.04	95.00	60.00	3.00	5.80	-301.98
21K1487L1S	-400.00	-206.72	32.00	30.00	3.00	3.50	-401.98
21K1487L2S	-400.00	-206.72	60.00	30.00	3.00	3.50	-401.98
21K1281L1S	-500.00	-258.40	32.00	30.00	3.00	3.40	-501.98
21K1281L2S	-500.00	-258.40	60.00	30.00	3.00	3.40	-501.98
21K1220L1S	-700.00	-361.76	32.00	30.00	3.00	3.30	-701.98
21K1220L2S	-700.00	-361.76	60.00	30.00	3.00	3.30	-701.98
21K1002L1S	-1000.00	-516.80	32.00	30.00	3.00	3.20	-1001.98
21K1002L2S	-1000.00	-516.80	60.00	30.00	3.00	3.20	-1001.98